



給水方式	貯湯式
定格電源	AC100V, 50/60Hz
定格消費電力	1070W
使用水圧	0.069MPa~0.735MPa
タンク容量	0.6L
温水調節	4段階 (切/35/38/40℃)
水勢調節	5段階 (パワー洗浄: 3段階)
重量 (本体のみ)	DLAL941: 3.6kg
	DLAL931: 3.5kg
吐水量	おしり 0.4~0.7L/分
	パワー洗浄: 0.5~0.75L/分
	ビデ 0.5~0.8L/分
連続出湯	2分
脱臭方式	触媒脱臭 (DLAL941)

給水ホース L=1000 *便座と止水栓の接続用

ベースプレート

クイックファスナー

分岐金具

取扱説明書

リモコン

■本体色仕様

DLAL941-LI	ラブリーアイボリー
DLAL941-LW	ラブリーホワイト
DLAL931-LI	ラブリーアイボリー
DLAL931-LW	ラブリーホワイト

図面経歴欄 REVISIONS		CODE	03A_85		
△6			(名称) DLAL941/931 ■		
△5			温水洗浄便座 外観図		
△4			尺度	承認	図検
△3			SCALE	APP'D	CHECK'D
△2			1:5		西山下
△1			完図	DATE	2022. 3. 23

訂・改・追

ASAHI 衛陶株式会社