



(注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。

(注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置
のみ表示しています。

■には色品番
L W : ラブリーホワイト
L I : ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

③	DLAL 941 ■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座
	DLAL 931 ■	" 無し		リモコンタイプ
②	TRA 33856R ■	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む *フレキホース長さ L=550mm (図番: 02A_86)
	(d) LF 566S ■	便器固定片セット	1	(図番: 11I_69)
	(c) CF 7PC ■	フランジキャップ	1	(図番: 11X_15)
	(b) VCF 566S	排水アジャスターセット	1	(図番: 11H_10)
	(a) C 566N ■	サイホンゼット式便器	1	防露便器
	SUC 566	防露	1	
①	CRA 566NB ■	防露便器セット (a~d)	1	
番号	品番	名称	個数	備考
器具明細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	AA01_82_30	
		《名称》RA3566NBTR941 (931) ■ CRA566NB■+TRA33856R■+DLAL941■ (+DLAL931■)		
		尺度	承認	図検
		SCALE	APP'D	CHECK'D
		1:10	西 山 菊 田	
		製 図		設 計
		TRACED		DSGN'D
訂・改・追		完 図 DATE		2022. 4. 6