



(注3) D種接地工事を行って下さい。  
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、  
凍結防止対策を必ず行ってください。

(注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置  
のみ表示しています。

■には色品番  
L W : ラブリーホワイト  
L I : ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

③	DLAL 941 ■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座
	DLAL 931 ■	" 無し		リモコンタイプ
②	TRA 33056R ■	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む *フレキホース長さ L=550mm (図番: 02A_87)
	④	LF 566S ■	便器固定片セット	1 (図番: 11I_69)
①	③	CF 7PC ■	フランジキャップ	1 (図番: 11X_15)
	②	VCF 566S	排水アジャスターセット	1 (図番: 11H_10)
①	②	C 566N ■	サイホンゼット式便器	1
	①	SUC 566	防露	1 防露便器
①	CRA 566NB ■	防露便器セット (②~④)	1	

番号	品番	名称	個数	備考
<b>器具明細</b>				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	AA01_82_32	
△		《名称》RA3566NBLR941 (931) ■ CRA566NB■+TRA33056R■+DLAL941■ (+DLAL931■)		
△	△	尺度	承認	図検
△	△	SCALE	APP'D	CHECK'D
△	△	1:10		西 山 菊 田
△	△	完 図 DATE		2022. 4. 6