



- (注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止対策を必ず行ってください。
- (注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置のみ表示しています。

■には色品番
 LW：ラブリ-ホワイト
 LI：ラブリ-アイボリー のいずれかが入ります。

③	DLAL 921 ■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 袖付きタイプ
	DLAL 911 ■	〃 無し		
②	TRA 38884R ■	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホ-ス含む *フレキホ-ス長さ L=550mm (図番:02A_109)
①	d	LF 566S ■	1	(図番:111_69)
	c	CF 7PC ■	1	(図番:11X_27)
	b	VCF 388	1	(図番:11H_02)
	a	C 848 ■	1	(図番:01A_30)
①	CRA 848 ■	便器セット(①~④)	1	トイレコート、クロス・スピニング式

器具明細				
図面経歴欄	REVISIONS	CODE	AA02_74_24	
△		《名称》RA3848TR921(911) ■ CRA848■+TRA38884R■+DLAL921■ (+DLAL911■)		
△		尺度	承認	図検
△		SCALE	APP'D	CHECK'D
△		1:10	西	山山下
△		訂・改・追	完図	DATE 2022. 3. 22