



注3) (※) 部寸法は150mm以上とし、F.Lから510mm未満に設置しないでください。バキュームブレーカーから漏水することがあります。推奨位置は620mmです。

注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止策を必ず行ってください。

注1) 向かって左壁にWB103を取付け、奥壁側に止水栓を取付ける場合、WB103の中ので分岐栓を必ず反転させて取付けてください。

■には色品番 LW:ラブリーホワイト が入ります。

区分	番号	品番	名称	個数	備考
AF50BN	⑫	DLAL 941■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 リモコンタイプ
		DLAL 931■	〃 無し		
	⑪	NS120	洗浄ノズル	1	05A_57
	⑩	CF 50TDN	フソタッチペーパーフォルダー(樹脂製)	1	12B_05
	⑨	LF 100S	便器取付ネジ	2	111-41
	⑧	NS 113	フレキシブル管バンド	1	
	⑦	WB 121	ウォーターグスターセット(ハンガー付)	1	05A_30_01
	⑥	BK 10	洗浄配管(L=1000mm)	1	4288
	⑤	BK 3	給水配管(L=300mm)	1	4288
	④	PSF10ADM	逆止弁アダプター	1	
	③	LF13UFNS45KM	止水栓	1	
	②	WB 103	コントロールボックス	1	05A_23
	③	CF55HTPNT	六角座付きナット	1	
	②	NS40N#	口金	1	
	①	NS7N#	洗浄パイプ	1	
	④	NS41A	洗浄パイプセット	1	
	③	NS13/NS14	排便装置取付ネジ	4	
	②	NS33N	排便装置パッキン	1	05A_51
	①	NS90	排便装置便皿	1	05A_49_02
	①	NS90	排便装置本体	1	05A_49_01
	①	NS90A	排便装置セット	1	
	①	SN50	消音パッキン	1	
■	①	AF 50H0	便器セット(本体)	1	

器具明細		CODE	BB01_03_72	
図面経歴欄	REVISIONS			
《名称》ニューレット(洋風)		AF50BN■+DLAL941■ (+DLAL931■)		
尺度	承認	国検	製国	設計
SCALE	APP'D	CHECK'D	TRACED	DSGN'D
1:10			西山菊田	
訂・改・追		完図	DATE	2022.4.1

アサヒ衛陶株式会社