



注3) (※) 部寸法は150mm以上とし、F.Lから510mm未満に設置しないでください。バキュームブレーカーから漏水することがあります。推奨位置は620mmです。

注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止策を必ず行ってください。

注1) 向かって左壁にWB103を取付け、奥壁側に止水栓を取付ける場合、WB103の中ので分岐栓を必ず反転させて取付けてください。

■には色品番 LW:ラブリーホワイト が入ります。

区分	番号	品番	名称	個数	備考	
AF50BN	⑫	DLAL 921■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 袖付きタイプ	
		DLAL 911■	〃 無し			
	⑪	NS120	洗浄ノズル	1	05A_57	
	⑩	CF 50TDN	フソタッチペーパーフォルダー(樹脂製)	1	12B_05	
	⑨	LF 100S	便器取付ネジ	2	111-41	
	⑧	NS 113	フレキシブル管バンド	1		
	⑦	WB 121	ウォーターグスターセット(ハンガー付)	1	05A_30_01	
	⑥	BK 10	洗浄配管(L=1000mm)	1	4288	
	⑤	BK 3	給水配管(L=300mm)	1	4288	
	④	PSF10ADM	逆止弁アダプター	1		
	③	LF13UFNS45KM	止水栓	1		
	②	WB 103	コントロールボックス	1	05A_23	
AF50BN	C	③	CF55HTPNT	六角座付きナット	1	
		②	NS40N#	口金	1	
		①	NS7N#	洗浄パイプ	1	
	B	③	NS13/NS14	排便装置取付ネジ	4	
		②	NS33N	排便装置パッキン	1	05A_51
		①	NS90	排便装置便皿	1	05A_49_02
	A	①	NS90A	排便装置本体	1	05A_49_01
		①	NS90A	排便装置セット	1	
	①	SN50	消音パッキン	1		
	①	AF 50H0	便器セット(本体)	1		

器具明細				
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	BB01_03_73	
《名称》ニューレット(洋風) AF50BN■+DLAL921■ (+DLAL911■)				
尺 度	承 認	図 検	製 国	設 計
SCALE	APP'D	CHECK'D	TRACED	DSGN'D
1:10			西 山 菊 田	
訂・改・追			完 図 DATE	2022. 4. 1

アサヒ衛陶株式会社