



注3) (※) 部寸法は150mm以上とし、F.Lから510mm未満に設置しないでください。バキュームブレーカーから漏水することがあります。推奨位置は620mmです。

注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止策を必ず行ってください。

注1) 向かって左壁にWB103Hを取付け、奥壁側に止水栓を取付ける場合、WB103Hの中の分岐栓を必ず反転させて取付けてください。

■には色品番 LW:ラブリーホワイト が入ります。

区分	番号	品番	名称	個数	備考	
X	⑫	DLAL 941■	脱臭機能付き	1	温水洗浄便座 リモコンタイプ	
		DLAL 931■	" 無し			
AF50HBN	⑪	NS120	洗浄ノズル	1	05A_57	
	⑩	CF 50TDN	フソタッチペーパーフォルダー(樹脂製)	1	12B_05	
	⑨	LF 100S	便器取付ネジ	2	111-41	
	⑧	NS 113	フレキシブル管バンド	1		
	⑦	WB 121	ウォーターダスターセット(ハンガー付)	1	05A_30_01	
	⑥	BK 10	洗浄配管(L=1000mm)	1	4288	
	⑤	BK 3	給水配管(L=300mm)	1	4288	
	④	PSF10ADM	逆止弁アダプター	1		
	③	LF13UFNS45KM	止水栓	1		
	②	WB 103H	コントロールボックス(ヒーター・水抜弁付)	1	05A_24	
	C	③	CF55HTPNT	六角座付きナット	1	
		②	NS40N#	口金	1	
		①	NS7N#	洗浄パイプ	1	
		NS41A	洗浄パイプセット	1		
	B	③	NS13/NS14	排便装置取付ネジ	4	
		②	NS33N	排便装置パッキン	1	05A_51
		①	NS90	排便装置便皿	1	05A_49_02
	A	NS90A	排便装置本体	1	05A_49_01	
		NS90A	排便装置セット	1		
	①	SN50	消音パッキン	1		
①	AF 50H0	便器セット(本体)	1			

器具明細		CODE	BB01_03_74
図面経歴欄	REVISIONS	SCALE	1:10
《名称》	ニューレット(洋風・寒冷地仕様)	承認	西 山 菊 田
	AF50HBN■+DLAL941■ (+DLAL931■)	検 査	
		製 図	
		設 計	
		DATE	2022.4.1

アサヒ衛陶株式会社