



排水取り合い図

- \* ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。(化粧台・化粧鏡固定位置)
- \* 化粧台背板上面は開口になっている為、クロス貼り等の仕上げを行って下さい。
- \* 本製品を取付・施工される地域が寒冷地の場合は、「水抜き接続カプラー (品番: QAP011)」を別途お買い求めください。

- には化粧台扉色 W1=ホワイト D1=ダークブラウン のいずれかが入ります。
- には化粧台色 V=ホワイト B=ダークブラウン のいずれかが入ります。

②	MKA753	棚付化粧鏡	くもり止めヒーター付・電球形LED
①I	PH73-34	排水用樹脂プレート	
①H	YB35	Y防臭キャップ	
①G	TR-W1	水受けトレイ	
①F	PSA200	キャビネット	
	PSA113●L/R	扉	取っ手: THP128TM
①E	QAA001	シングルレバーシャワー混合栓	止水栓別途販売
①D	LF550KS LW	フックタッチゴム栓	
	LF550	樹脂製ジャバラ付ストラップ	
①C	GQM01HB2AE	オーバーフローホース	
①B	GQM75BCAE	ボウルカバー	
①A	GQM75B1AE	洗面ボウル (ポリ系人大)	容量: 17リットル
①	LKAL751TUNJ■	化粧台本体	

番号	品番	名称	備考
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	FXN07_02
		《名称》	ALBA
		LKAL751TUNJ3KA■	
△		尺度	承認
△		SCALE	APP'D
△		図検	CHECK'D
△		製図	TRACED
△		設計	DSGN'D
		1:15	西山山下
訂・改・追		完図 DATE	2021.02.04

電源コード長さ  
左取出し時0.3m  
右取出し時1.0m

