



(注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止対策を必ず行ってください。

(注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置のみ表示しています。

■には色品番
LW: ラブリーホワイト
LI: ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

③	DLDA 201 ■	温水洗浄便座	1	(図番:03A_58)
				紙巻器、止水栓、フレキホース含む
②	TRA 33856R ■	タンクセット	1	※フレキホース長さ L=550mm (図番:02A_86)
	④	LF 765F	便器固定片	1 (図番:11I_60)
		LF 566BS ■	便器固定ねじセット	1 (図番:11I_61)
	③	CF 7PC ■	フランジキャップ	1 (図番:11X_27)
		②	VCF 566WF	排水アジャスター 1
			CF 585PSK	固定ネジセット 1
		①	C 566N ■	サイホンゼット式便器 1
			SUC 566	防露 1
	①	CRA 566NB ■	防露便器セット(①~④)	1
番号	品番	名称	個数	備考

器具明細				
図面経歴欄	REVISIONS	CODE	AA01_82_17	
《名称》 RA3566NBTR201 ■ CRA566NB ■ + TRA33856R ■ + DLDA201 ■				
尺度	承認	図検	製図	設計
SCALE	APP'D	CHECK'D	TRACED	DSGN'D
1:10	越	野	西	山前田西山
訂・改・追	完図	DATE	2015. 1. 9	