



(注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止対策を必ず行ってください。

(注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置のみ表示しています。

■には色品番
LW: ラブリーホワイト
LI: ラブリーアイボリー
LP: ラブリーピンク のいずれかが入ります。

③	DLTS 721 ■	温水洗浄便座	1	(図番:03A_53)
				紙巻器、止水栓、フレキホース含む
②	TRA 33856R ■	タンクセット	1	※フレキホース長さ L=550mm (図番:02A_86)
	④	LF 765F	便器固定片	1 (図番:11I_60)
		LF 566BS ■	便器固定ねじセット	1 (図番:11I_61)
	③	CF 7PC ■	フランジキャップ	1 (図番:11X_27)
		②	VCF 566WF	排水アジャスター 1
			CF 585PSK	固定ネジセット 1
		①	C 566N ■	サイホンゼット式便器 1 防露便器
			SUC 566	防露 1
①	CRA 566NB ■	防露便器セット(①~④)	1	
番号	品番	名称	個数	備考

器具明細				
図面経歴欄	REVISIONS	CODE	AA01_82_04	
△		《名称》 RA3566NBTR721■		
△		CRA566NB■+TRA33856R■+DLTS721■		
△		尺度	承認	図検
△		SCALE	APP'D	CHECK'D
△		1:10	越野	西山前田
△				西田
△		訂・改・追	完図	DATE 2014. 8. 1