



(注3) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止対策を必ず行ってください。

(注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置のみ表示しています。

■には色品番
LW：ラブリーホワイト
LI：ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

③	DLTS 741 ■	温水洗浄便座	1	(図番:03A_54)
②	TRA 33856R ■	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番:02A_86)
④	LF 765F	便器固定片	1	(図番:11I_60)
	LF 566BS ■	便器固定ねじセット	1	(図番:11I_61)
③	CF 7PC ■	フランジキャップ	1	(図番:11X_27)
	VCF 566WF	排水アジャスター	1	
③	CF 585PSK	固定ネジセット	1	
	C 566N ■	サイホンゼット式便器	1	防露便器
③	SUC 566	防露	1	
	① CRA 566NB ■	防露便器セット(③~④)	1	
番号	品番	名称	個数	備考

器具明細				
図面経歴欄	REVISIONS	CODE	AA01_82_02	
△		《名称》 RA3566NBTR741■		
△		CRA566NB■+TRA33856R■+DLTS741■		
△		尺度	承認	図検
△		SCALE	APP'D	CHECK'D
△		1:10	越野	西山前田
△			西	山
△		訂・改・追	完図	DATE 2014. 8. 1