



(注3) D種接地工事を行って下さい。  
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止対策を必ず行ってください。

(注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置のみ表示しています。

■には色品番  
LW: ラブリーホワイト  
LI: ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

③	DLNC 130-■ DLNC 130-■	温水洗浄便座	1	(図番: 03A_**) (図番: 03A_72) △
②	TRA 33856R ■	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む *フレキホース長さ L=550mm (図番: 02A_86)
△	d) LF 566S ■ LF 765F ■	便器固定片セット 便器固定片	1	(図番: 111_69) (図番: 111_60)
	LF 566BS ■	便器固定ねじセット	1	(図番: 111_61)
	c) CF 7PC ■	フランジキャップ	1	(図番: 11X_27)
	b) VCF 766	樹脂床フランジ	1	(図番: 11H_03)
a)	C 566N ■	サイホンピット式便器	1	(図番: 01A_26)
①	CRA 766N ■	便器セット (a~d)	1	
番号	品番	名称	個数	備考

器具明細		CODE	AA01_80_19
図面経歴欄 REVISIONS		《名称》	RA3766NTR130 ■ CRA766N ■ + TRA33856R ■ + DLNC130 ■ △ DLNC130- ■
△		尺度	承認 図検 製図 設計
△		SCALE	APP' D CHECK' D TRACED DSGN' D
△	2019. 9. 12 訂	便器品番および形状修正	1:10 越野西山前田西山
△	2018. 11. 7 改	便器固定片セット品番化	
△	2018. 6. 4 改	便器前部形状変更	
訂・改・追		完図 DATE	2015. 2. 6