



(注3) D種接地工事を行って下さい。  
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止対策を必ず行ってください。

(注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置のみ表示しています。

■には色品番  
 LW:ラブリーホワイト  
 LI:ラブリーアイボリー  
 LP:ラブリーピンク  
 のいずれかが入ります。

| ③  | DLTS 721 ■   | 温水洗浄便座     | 1  | (図番:03A_53)  |
|----|--------------|------------|----|--|
| ②  | TRA 33856R ■ | タンクセット     | 1  | 紙巻器、止水栓、フレキホース含む<br>*フレキホース長さ L=550mm<br>(図番:02A_86) |
| d  | LF 765F      | 便器固定片      | 1  | (図番:11I_60)  |
|    | LF 566BS ■   | 便器固定ねじセット  | 1  | (図番:11I_61)  |
| c  | CF 7PC ■     | フランジキャップ   | 1  | (図番:11X_27)  |
| b  | VCF 766      | 樹脂床フランジ    | 1  | (図番:11H_03)  |
| a  | C 566N ■     | サイホンゼット式便器 | 1  | (図番:01A_26)  |
| ①  | CRA 766N ■   | 便器セット(①~④) | 1  |  |
| 番号 | 品番           | 名称         | 個数 | 備考   |

| 器具明細  |           |                              |            |            |
|-------|-----------|------------------------------|------------|------------|
| 図面経歴欄 | REVISIONS | CODE                         | AA01_80_04 |            |
| △     |           | 《名称》 RA3766NTR721■           |            |            |
| △     |           | CRA766N■+TRA33856R■+DLTS721■ |            |            |
| △     |           | 尺度                           | 承認         | 図検         |
| △     |           | SCALE                        | APP'D      | CHECK'D    |
| △     |           | 1:10                         | 越野         | 西山前田       |
| △     |           |                              | 西          | 山          |
| △     |           | 訂・改・追                        | 完図         | DATE       |
|       |           |                              |            | 2014. 8. 1 |