



- (注3) D種接地工事を行って下さい。  
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。
- (注2) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、  
凍結防止対策を必ず行ってください。
- (注1) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置  
のみ表示しています。
- には色品番  
LW：ラブリーホワイト  
LI：ラブリーアイボリー のいずれかが入ります。

③	DLTS 741 ■	温水洗浄便座	1	(図番:03A_54)
②	TRA 33856R ■	タンクセット	1	紙巻器、止水栓、フレキホース含む ※フレキホース長さ L=550mm (図番:02A_86)
④	LF 765F	便器固定片	1	(図番:11I_60)
④	LF 566BS ■	便器固定ねじセット	1	(図番:11I_61)
④	CF 7PC ■	フランジキャップ	1	(図番:11X_27)
④	VCF 766	樹脂床フランジ	1	(図番:11H_03)
④	C 566N ■	サイホンゼット式便器	1	(図番:01A_26)
①	CRA 766N ■	便器セット(①~④)	1	
番号	品番	名称	個数	備考

器具明細				
図面経歴欄	REVISIONS	CODE	AA01_80_02	
△		《名称》 RA3766NTR741■		
△		CRA766N■+TRA33856R■+DLTS741■		
△		尺度	承認	図検
△		SCALE	APP'D	CHECK'D
△		1:10	越野	西山前田
△				西田
△		訂・改・追	完図	DATE
				2014. 8. 1