



- △※ ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。(ブラケット・ミラー固定位置)
- ※ 自動水栓給水圧力範囲: 0.05MPa~0.75MPa
- ※ 自動水栓消費電力: AC100V-5.5W(作動時)、0.2W(待機時)以下
- ※ 自動水栓電源コード: 1.9m
- ※ 排水アダプターは別途手配ください。(φ32)

△●にはカウンターカラー TSW=ソリッドホワイト
TLW=ラメホワイト
TSB=サンドブラック のいずれかが入ります。

⑥	H70A-90-32X40U	クリーンパッキン	VU40用
⑤	LF567PMTBK	樹脂製直管付Pトラップセット	オーバーフロー管除く
	LF567PMTK	樹脂製直管付Pトラップ(7ソ座付)	
	タソクB	水受けタソク	
④	M733L2H	棚付化粧鏡	くもり止めヒーター付
③	LY-834	カウンターブラケット	
②	E1700L	自動水栓	止水栓別途販売
①	FK750ES●	福祉向けカウンター	
	FK7512SHS	洗面カウンターサイド付(自動水栓用)	
	MARU96973		
	MARUGATA0FSET120L	L567用オーバーフロー管(樹脂)	
	PKF1453-006	ステンレス目皿	

番号	品番	名称	備考
図面経歴欄 REVISIONS		CODE	FA66_13
△		《名称》 ケアシス洗面 W750 フソホール壁排水・壁給水(自動水栓) △FKB751KEP●+M733L2H	
△		尺度	承認
△	2017.7.1	訂	クリーンパッキン別途
△	2017.2.3	改	品番変更及び注記追加
△	2016.4.1	改	色品番展開 天板色品番追加
訂・改・追		完図 DATE	2016.1.25