



- * ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。
(陶器・バックハンガー固定位置)
- * 壁排水時、排水アダプターは別途手配ください。(φ32)
- * 自動水栓給水圧力範囲: 0.05MPa~0.75MPa
- * 自動水栓消費電力: AC100V-5.5W(作動時)、0.2W(待機時)以下
- * 自動水栓電源コード: 1.9m

△	①F	LF13UFN75KM	LF13UFN75KM	アングル形止水栓	1	
	①E	LF10063 LW		化粧キャップ付き木ねじ	2	63mm
	①D	UF23B		バックハンガー	1	2個1セット
	①C	4337-32		金属製直管付Pトラップ	1	
	①B	E1700L		自動水栓	1	サブライ管 0.5m
	①A	L620 LW		洗面器	1	容量:5リットル
①		LKB620KEP		化粧台本体	1	
番号	品番	名称		数量	備考	

図面経歴欄 REVISIONS		CODE	FK13_01			
△		《名称》 壁排水仕様				
△		LKB620KEP				
△		尺度	承認	図検	製図	設計
△		SCALE	APP'D	CHECK'D	TRACED	DSGN'D
△		1:15		西山	前田	西山
△	2016.10.17	訂	止水栓	品番訂正		
	訂・改・追		完図	DATE	2016. 4. 1	