



- * ビス固定位置には幅90mm以上厚み30mm以上の取付芯材を設けて下さい。
(陶器・バックハンガー固定位置)
- * 自動水栓給水圧力範囲: 0.05MPa~0.75MPa
- * 自動水栓消費電力: AC100V-5.5W(作動時)、0.2W(待機時)以下
- * 自動水栓電源コード: 1.9m

①	1F	LF13UFN75KM	アンクル形止水栓	1	
	1E	LF10063 LW	化粧キャップ付き木ねじ	2	63mm
	1D	UF23B	バックハンガー	1	2個1セット
	1C	4336-32	金属製直管付ストラップ	1	
	1B	E1700L	自動水栓	1	サブライ管 0.5m
	1A	L620 LW	洗面器	1	容量:5リットル
①	LKB620KES	化粧台本体		1	
番号	品番	名称	数量	備考	

図面経歴欄 REVISIONS		CODE	FK13_02		
		《名称》 床排水仕様			
		LKB620KES			
	尺度	承認	図検	製図	設計
	SCALE	APP'D	CHECK'D	TRACED	DSGN'D
	1:15		西山	前田	西山
①	2016.10.17	訂	止水栓	品番訂正	
訂・改・追		完図	DATE	2016.4.1	

アサヒ衛陶株式会社