



廃

左側壁給水時の接続位置（標準）

(注2) D種接地工事を行って下さい。
アースターミナル付接地極付コンセント使用のこと。

(注1) 温水洗浄便座を寒冷地でご使用になる場合は、
凍結防止対策を必ず行ってください。

■には色品番 LI:ラブリーアイボリー が入ります。

③	DLTS 741 ■	温水洗浄便座	1	03A_54
②	TAF 450R ■	手洗付タンクセット (オーバーフロー管L=780mm) (ウォータースターホースL=1100mm)	1	紙巻器、止水栓、サブライ管 ウォータースターセット (NS121)、洗浄ノズル オーバーフロー管セット含む (02A_101)
①	①	CAF 246 ■	1	便器セット
	②	AF 450HO ■	1	便器セット
	③	C 246X ■	1	サンクリーン便器
	④	a	1	消音パッキン
		b	1	SN 10A 排便装置セット
		c1	1	SN 10N 排便装置
		c2	1	SN 60N 排便装置パッキン
		c3	1	SN 62 排便装置接続パッキン
		c4	1	SN13/SN14 排便装置取付ネジ
	⑤	SN 15A	1	床フランジセット
	⑥	SN 80 ■	1	取付ボルトセット
	⑦	品番	個数	備考

器具明細	
図面経歴欄 REVISIONS	CODE BA01_09_02
《名称》 サンクリーン AF450TR741 ■	
CAF246 ■+TAF450R ■+DLTS741 ■	
尺度 SCALE	承認 APP'D
図検 CHECK'D	製図 TRACED
設計 DSGN'D	
1:10	越野西山前田西山
訂・改・追	完図 DATE 2013. 2. 27