



- (注3) 本製品は寒冷地仕様の設定がありません。寒冷地でご使用になる場合は、凍結防止対策を必ず行ってください。
- (注2) 給水位置違いの図は簡略図のため、接続位置のみ表示しています。
- (注1) 排水管は別途手配のこと。

施工上の注意

床上排水器具の排水管が逆勾配になりますと、器具の洗浄機能が低下したり、汚水が器具のトラップ内に逆流したりしますので、排水管は1/50以上の勾配を確保してください。

⑥	LF 100S	床取付木ネジ	2	63mm
⑤	DL 46	暖房便座	1	電子制御式
④	CF50TDN	紙巻器	1	ワンタッチ式
③	LF13UFNS45KMS	アングル型止水栓フレキホース仕様	1	フレキホース長さ L=550mm
②	CF CW200P	タンク内金具	1	
①	CW200P	ワンピース便器	1	洗落とし式
番号	品番	名称	個数	備考

器 具 明 細				
図面経歴欄	REVISIONS	CODE	AA01_79_06	
△		《 名 称 》	CW200PT46	
△		尺 度	承 認	図 検
△		SCALE	APP'D	CHECK'D
△		1:10	越 野	山 下 日 下
△		訂・改・追	完 図	DATE
				2012.12. 11